



TYP SG & SGS

Bredal AG produziert seit vielen Jahren Kalk- und Mineraldüngerstreuer für die Landwirtschaft und arbeitet nach dem Motto einfach, präzise und betriebssicher. Diese 3 Wörter sind Bestandteile der Entwicklungsphilosophie von BREDAL.

Einfach: Der Streuer ist so entwickelt worden, dass das Einstellen und der tägliche Gebrauch so einfach wie möglich sind.

Präzise: BREDAL verfügt über jahrelange Erfahrungen im Streuen von Mineraldünger, Kalk und anderen Materialien, diese Erfahrung spiegelt sich in den neuen Typen SG und SGS wieder.

Betriebssicher: Die einfache und robuste Konstruktion gewährt jahrelangen Betrieb. Im alltäglichen Gebrauch ist dieser Streuer einfach aufgebaut und die Wartungsaufgaben sind ohne Zeitverschwendung durchzuführen.



- Bredal SG:**
- Einfach
 - Präzise
 - Betriebssicher
 - Für den Professionellen Benutzer
 - 2 Streuscheiben
 - Gleichmässiges Streubild in voller Arbeitsbreite
 - Zwangsdosierung
 - Flexibler Streuer
 - Kein Rührwerk im Behälter
 - Einfache Bedienung
 - Große Kapazitäten
 - Robuste Konstruktion

TYP SG & SGS

Die SG-Serie kann in 3 Größen geliefert werden:

	SG-500	SG-1000	SG-1500	SG-2000
Rauminhalt*:	500 ltr	1000 ltr	1500 ltr	2000 ltr
Kastenlänge*:	1000 mm	1200 mm	1520 mm	1520 mm
Kastenbreite*:	1400 mm	1750 mm	2000 mm	2000 mm
Ladehöhe*:	1125 mm	1300 mm	1430 mm	1600 mm
Gesamtlänge*:	1970 mm	2030 mm	2035 mm	2035 mm
Gesamtbreite*:	1770 mm	1770 mm	2000 mm	2000 mm
Gesamtgewicht*:	400 kg	420 kg	445 kg	545 kg
Arbeitsbreite:	2-10 m	2-10 m	2-10 m	2-10 m

*Für Standard Ausgaben.

SG Ausgaben: Bodenbandgeschwindigkeit und Drehzahl der Streuteller werden manuell über 2 Hydraulikventile geregelt.
SGS Ausgaben: Bodenbandgeschwindigkeit und Drehzahl der Streuteller werden durch der TeeJet 500 Rechner gesteuert, der auch eine fahrabhängige Dosierung ermöglicht.

Die SGS und SG- Ausgaben benötigen eine Ölmenge von ca. 30 ltr/minute.

Sieb und Plane über den Behälter sind optional.