



## TYPE SG & SGS BUGSEREDE

***En salt-/sandspreder med mulighed for spredning af bl.a. top dressing, kalk, kompost- og handelsgødning.***

Bredal A/S har i mange år produceret kalk og handelsgødningsspreder til landbruget, og er kendt i store dele af verden for sine 3 nøgleord. *Enkel, Præcis & Driftssikker*. Disse tre ord er en stor del af Bredals udviklingsfilosofi, og derfor er det også disse nøgleord der er lagt stor vægt på i forbindelse med udviklingen af SG-serien.

**Enkel:** Sprederen er udviklet således at daglig brug og indstilling er lavet så enkelt som muligt. Derved sikres, at der altid opnås korrekt dosering og et jævnt sprederbillede.

**Præcis:** Ved at bruge en stor del af den erfaring der er opbygget igennem årene med spredning af handelsgødning, kalk, top dressing, kompost o. lign. materialer, har Bredal udviklet en spreder, der kan bruges som sand- og saltspreder. Udover glatførebekæmpelse, kan sprederen anvendes til spredning af kalk, handelsgødning, top dressing o. lign.

**Driftssikker:** I kraft af den enkle konstruktion og brugen af kvalitetskomponenter, sikres en lang levetid på maskinen. Den enkle opbygning sikrer at maskinen er meget driftssikker, og nem at vedligeholde.



# TYPE SG & SGS BUGSEREDE



## Bredal SG:

- Enkel
- Præcis
- Driftssikker
- Professionel spreder
- 2 skivet spreder
- Jævn dosering i fuld bredde
- Tvangsdosering
- Fleksibel spreder
- Ingen omrører
- Enkel betjening
- Stor kapacitet
- Stærk konstruktion

## TYPE SG & SGS BUGSEREDE

SG-serien kan leveres i 3 forskellige størrelser:

	<b>SG-4000</b>	<b>SG-4500</b>	<b>SG-6500</b>
Rumindhold*:	2500 ltr	3500 ltr	5000 ltr
Kasselængde*:	280 cm	290 cm	300 cm
Kassebredde*:	175 cm	195 cm	215 cm
Læsse højde*:	180 cm	205 cm	230 cm
Total længde*:	530 cm	530 cm	530 cm
Total bredde*:	240 cm	230 cm	252 cm
Totalvægt*:	1400 kg	1600 kg	2000 kg
Spredebredde:	2-10 m	2-10 m	2-10 m

*\*Alle oplysninger er for standardversion.*

**SG-versioner** er manuelt styret via to ventiler, der regulerer henholdsvis båndhastighed og omdrejninger på spredetallerkner. Mulighed for mekanisk hjultræk til kørselsafhængig dosering.

**SGS-versioner** er styret via TeeJet 500 computer. Denne spreder er kørselsafhængig.

SGS- og SG-versionerne kræver en oliemængde på ca. 30 ltr/min.

Mulighed for tilkøb af diverse ekstraudstyr.