



TYPE SG & SGS

En salt-/sandspreder med mulighed for spredning af bl.a. top dressing, kalk, kompost- og handelsgødning.

Bredal A/S har i mange år produceret kalk og handelsgødningsspreder til landbruget, og er kendt i store dele af verden for sine tre nøgleord. Enkel, præcis og driftssikker. Disse tre ord er en stor del af Bredals udviklingsfilosofi, og derfor er det også disse nøgleord der er lagt stor vægt på i forbindelse med udviklingen af SG-serien.

Enkel: Sprederen er udviklet således at daglig brug og indstilling er lavet så enkelt som muligt. Derved sikres, at der altid opnås korrekt dosering og et jævnt sprederbillede.

Præcis: Ved at bruge en stor del af den erfaring der er opbygget igennem årene med spredning af handelsgødning, kalk, top dressing, kompost o.lign. materialer, har Bredal udviklet en spreder der kan bruges som sand og salt spreder. Udover glatførebekæmpelse, kan sprederen anvendes til spredning af kalk, handelsgødning, top dressing o.lign.

Driftssikker: I kraft af den enkle konstruktion og brugen af kvalitetskomponenter, sikres en lang levetid på maskinen. Den enkle opbygning sikrer at maskinen er meget driftssikker, og nem at vedligeholde.



Bredal SG:

- Enkel
- Præcis
- Driftsikker
- Professionel spreder
- 2 skivet spreder
- Jævn dosering i fuld bredde
- Tvangsdosering
- Flexibel spreder
- Ingen omrører
- Enkel betjening
- Stor kapacitet
- Stærk konstruktion

TYPE SG & SGS

SG-serien kan leveres i 4 forskellige størrelser:

	SG-500	SG-1000	SG-1500	SG-2000
Rumindhold*:	500 ltr	1000 ltr	1500 ltr	2000 ltr
Kasselængde*:	1000 mm	1200 mm	1520 mm	1520 mm
Kassebredde*:	1400 mm	1750 mm	2000 mm	2000 mm
Læsehøjde*:	1125 mm	1300 mm	1430 mm	1600 mm
Total længde*:	1970 mm	2030 mm	2035 mm	2035 mm
Total bredde*:	1770 mm	1770 mm	2000 mm	2000 mm
Total vægt*:	430 kg	450 kg	475 kg	545 kg
Spredbredde:	2-10 m	2-10 m	2-10 m	2-10 m

**Alle oplysninger er for standardversion.*

SG-versioner er manuelt styret via to ventiler, der regulerer henholdsvis båndhastighed og omdrejninger på spredetallerkner.

SGS-versioner er styret via TeeJet 500 computer. Denne spreder er kørselsafhængig.

SGS- og SG-versionerne kræver en oliemængde på ca. 30 ltr/min.

Tilbehør

Sold, presenning og rustfri kasse kan tilvælges.